






HISTERESIS

Electrotécnica e Automação Industrial Lda.

Av. Dr. José Eduardo Vitor das Neves, 117 - 1º Esq. tel.: 916476467/966343573
2330-066 ENTRONCAMENTO comercial@histeresis.pt

Tabela de Preços de Intrusão Março 2010

Sistemas Anti-intrusão → Centrais de Alarme → Receptores universais							← Voltar
REFERÊNCIA	S	DESCRIÇÃO	D	PVR	PVP	IMAGEM	
JABLOTRON, s.r.o.							
AC-82	Normalmente em Stock	Receptor via rádio com duas saídas a relé, alimentado a 230V AC. Pode ser operado através do registo de termostatos, controladores RC-8x, saídas da central de alarme, detectores via rádio, entradas de teclados via rádio e botão de campainha do teclado do JA-80H.	B	43,10€	68,50€		
AC-83	Normalmente em Stock	Receptor via rádio com 3 saídas a relé, alimentado a 230 V AC. É adaptado para o controlo de temperatura através de sinais rádio recebidos de termostatos sem fios da série TP-8x. O equipamento pode ser usado através das seguintes combinações: - com as saídas PGx e PGy duma central JA-8x equipada com módulo rádio (para comutar entre modos de aquecimento) - com os comandos remotos da série RC-8x (para comutar entre modos de aquecimento) - com os detectores JA-80M e JA-82M (para permitir ou inibir o aquecimento)	B	46,30€	69,40€		
UC-216	Normalmente em Stock	Receptor via rádio, Universal, com 3 canais codificados. O estado das saídas é mudado em função da informação recebida e o seu estado assinalado com leds na parte frontal da caixa exterior. Tem 4 modos de operação diferentes : saída em impulso com duração de 3 seg, latch, ON/OFF e portão de garagem. Quando usado em conjunto com as centrais JA-6x, as saídas a relé do UC-216 podem replicar saídas da central. Pode também receber directamente sinais dos controlos remotos da família RC-xx e dos detectores da série JA-60x para as mais variadas aplicações.	A	29,40€	47,50€		
UC-222	Normalmente em Stock	Receptor via rádio alimentado a 220 VAC. A sua saída a relé permite ligação a 220VAC. É possível ligar em conjunto com este receptor controlos remotos, detectores via rádio e teclados até um total de 30 unidades. Cada unidade apresenta 4 modos de operação diferentes : saída em impulso com duração de 3 seg, latch, ON/OFF e portão de garagem. Pode ser usado para controlo de iluminação, operação remota de equipamento eléctrico, controlo de acessos, entre tantos outros. Quando usado em conjunto com as centrais JA-6x, a saída a relé do UC-222 pode replicar saídas da central. Pode também receber directamente sinais dos controlos remotos da família RC-xx e dos detectores da série JA-60x para as mais variadas aplicações.	A	30,40€	49,30€		
UC-82	Normalmente em Stock	Receptor via rádio com duas saídas a relé, alimentado a 12V DC. Pode ser operado através do registo de termostatos, controladores RC-8x, saídas da central de alarme, detectores via rádio, entradas de teclados via rádio e botão de campainha do teclado do JA-80H.	B	41,10€	66,40€		
Sistemas Anti-intrusão → Receptores → Interfaces							← Voltar
REFERÊNCIA	S	DESCRIÇÃO	D	PVR	PVP	IMAGEM	
JABLOTRON, s.r.o.							
WJ-80	Normalmente em Stock	O interface WJ-80 permite ligar o teclado exterior JA-80H ou o terminal JA-80N à central de alarme. Incorpora uma saída a relé para operar uma fechadura eléctrica (ou um controlador de portão) e de uma entrada para abrir a porta do interior. Reporta à central os pedidos efectuados através do teclado ou do terminal. Outros teclados e terminais de leitura podem ser ligados ao WJ-80, desde que utilizem protocolo Wiegand.	B	40,90€	65,90€	