




Av. Dr. José Eduardo Vitor das Neves, 117 - 1º Esq.
2330-066 ENTRONCAMENTO

tel.: 916476467/966343573
comercial@histeresis.pt

Sistemas de detecção de incêndios - Convencional - Centrais			
Referência	Descrição	PVP	
ORION 2	<p>Central Convencional de 2 zonas , Global Fire</p> <p>Características: 2 Zonas Monitorizadas Até 20 detectores por zona 2 saídas monitorizadas de sirene 1 Saída de Fogo por relé 1 saída de falha por relé Disparo manual de fogo Vários Leds de sinalização Activação/desactivação independentes por zona e por sirene Consumo: 50 mA Medidas 272 x 404 x 107</p>	94,71 €	
ORION 4	<p>Central convencional de 4 zonas Global Fire</p> <p>Características 4 Zonas Monitorizadas Até 20 detectores por zona 2 saídas monitorizadas de sirene 1 Saída de Fogo por relé 1 saída de falha por relé Disparo manual de fogo Vários Leds de sinalização Activação/desactivação independentes por zona e por sirene Consumo: 50 mA</p>	102,41 €	
ORION 8	<p>Central Convencional de 8 Zonas , Global Fire</p> <p>Características 8 Zonas Monitorizadas Até 20 detectores por zona 2 saídas monitorizadas de sirene 1 Saída de Fogo por relé 1 saída de falha por relé Disparo manual de fogo Vários Leds de sinalização Activação/desactivação independentes por zona e por sirene Consumo: 50 mA 272 (L) x 404 (A) x 107 (P) mm</p>	113,19 €	





<p>ORION REP</p>	<p>PAINEL REPETIDOR ORION / GLOBAL FIRE Características</p> <p>O REPETIDOR ORION fornece o controlo remoto, sistema de exibição de status e funções de monitorização.</p> <p>Todos as falhas, teste e condições deficientes são exibidos.</p> <p>O utilizador é capaz de controlar todas as funções de acesso de nível de 1 e 2.</p> <p>Conforme a norma EN-54 da 2. Display e controlos as funções são mostrados da mesma forma como no Painel Orion Detecção de Incêndio .</p> <p>Código de acesso ao Nível 2 é através de um código de quatro dígitos (o mesmo usado no painel do Orion Convencional).</p> <p>Inclui como padrão uma interface RS-232.</p> <p>Esta unidade também é compatível com todos os interfaces GFE padrão permitindo que o Orion painel Rep possa ser conectado a um Orion Painel 4 convencional, usando diferentes tecnologias de interface:</p> <p>RS-232 RS-485 Fibra Optica TCP / (especifico para Sistemas Convencionais Orion)</p> <p>Um máximo de 4 painéis Orion Rep podem ser ligados a um único Painel Orion Convencional .</p>	<p>93,17 €</p>	
<p>ORION MP-REP</p>	<p>MINI PAINEL REPETIDOR ORION / GLOBAL FIRE Painel repetidor de pequenas dimensões para centrais convencionais / ORION. Caixa metálica com tampa plástica.</p>	<p>113,96 €</p>	
<p>50090</p>	<p>CENTRAL 2 ZONAS / COFEM Central de Incêndio Convencional de 2 Zonas</p> <p>Características</p> <p>Central de Incêndio Convencional de 2 Zonas</p> <p>Permite a colocação de até 25 detectores por zona</p> <p>Sinalização luminosa e/ou acústica das seguintes funções:</p> <p>Alimentação (rede ou Bateria)</p> <p>Avaria nas Zonas (Linha aberta, Cruzada)</p> <p>Avaria na Bateria (Circuito carregador ou estado das baterias)</p> <p>Alarmes</p> <p>Zonas Fora de serviço e sirenes</p> <p>Acesso ao teclado por código Modelo: CD-02</p> <p>Saída de sirene Imediata</p> <p>Saída para sirene retardada</p> <p>Módulo opcional de extinção automática por intermédio de detecção cruzada com linha de extinção (sirene retardada) supervisionada com um atraso programável de 0 a 5 minutos.</p>	<p>144,38 €</p>	

Tabela de preços detecção de incêndios - Outubro de 2011

<p>50093</p>	<p>CENTRAL 4 ZONAS / COFEM Central de Incêndio Convencional de 4 Zonas</p> <p>Características Central de Incêndio Convencional de 4 Zonas Permite a colocação de até 25 detectores por zona Sinalização luminosa e/ou acústica das seguintes funções:</p> <p>Alimentação (rede ou Bateria) Avaria nas Zonas (Linha aberta, Cruzada) Avaria na Bateria (Circuito carregador ou estado das baterias) Alarmes Zonas Fora de serviço e sirenes Acesso ao teclado por meio de chave Display LCD para se visualizar estado das zonas e alarmes (botoneira, detector) e tipo de avarias (Bateria descarregada, curto-circuito, Linha aberta) O display serve igualmente para servir de guia no percurso dos menus. Saída de sirene Imediata Saída para sirene retardada Para obter uma autonomia de 72 Horas em estado de repouso e 30 minutos em alarme é necessária a colocação de duas baterias 4 Amp/12V ou 7 Amp 24V Caixa Metálica Dimensões: 420 x 320 x 130 mm Modelo: CD04 - 06 - 08S</p>	<p>211,75 €</p>	
--------------	--	-----------------	---

<p>50089</p>	<p>CENTRAL EXPANSIVEL 32/64 ZONAS / COFEM Central de Incêndio Convencional de 32/64 Zonas. A Tecnologia de microprocessador de 16 bits com a possibilidade de utilizar o sistema multiplexado (subcentrais) proporcionam uma grande versatilidade e adaptação às necessidades do presente pensando nas ampliações futuras. Características Central de Incêndio Convencional de 32 zonas expansível a 64 Zonas Ampliável Modularmente de 4 a 32/64 Zonas Permite a colocação de até 25 detectores por zona Dispõe de Display de LCD retroiluminado Teclado de funções com vários níveis de acessibilidade: Para aceder aos menús do nível 2 e 3 necessita de um código de acesso Para o nível 1 não é necessário nenhum código, mas somente se permite o silênciar da sirene e ver a lista de eventos ocorridos Cumpre normativas Europeias EN54 CE A central está preparada para poder controlar até 32 módulos de zonas (128 Zonas) ou diferentes combinações de módulos de zonas de relés A central analisa-se automaticamente por meio de um microcontrolador que transmite à CPU principal as anomalias detectadas, as quais ficam registadas podendo ser lidas ou impressas.</p>	<p>718,04 €</p>	
--------------	---	-----------------	---